

# COLLE CARRELAGE EN PÂTE PIÈCES HUMIDES

Neuf et rénovation

Idéal pour salle de bain

Prêt à l'emploi



## Destination

- ▶ Collage de carrelage jusqu'à 40 x 40 cm en mur intérieur et plan de travail, y compris dans les locaux humides.
- ▶ Applicable en mur extérieur abrité.

## Consommation

- ▶ Simple encollage : 2,5 à 3 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ Double encollage : 3,5 à 4,5 kg/m<sup>2</sup>

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

## Conditionnements

- ▶ Seau de 25 kg
- ▶ Seau de 12 kg
- ▶ Seau de 5 kg

**Supports admis**

► Béton à parement soigné, enduit monocouche, plaque de plâtre cartonnée, enduit plâtre, carrelage, peinture, panneaux bois CTBH/CTBX, système de protection/imperméabilisation sous carrelage.

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Griffer et dépoussiérer les enduits plâtre à finition glacée.

Une parfaite planéité du support est recommandée.

Vérifier systématiquement la parfaite adhérence de l'ancien revêtement conservé (carrelage, peinture). Sur les zones soumises à ruissellement, appliquer une protection/imperméabilisation sous carrelage si le support le nécessite.

**Préparation du produit**

COLLE CARRELAGE EN PÂTE PIÈCES HUMIDES est prêt à l'emploi, ne rien ajouter.

Brasser à fond de seau avant utilisation.

**Application**

Étaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux.

En cas de double encollage, appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée.

Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).

Vérifier régulièrement le bon transfert de la colle sur l'envers du carreau.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur intérieur



Format carreaux maxi




Durée d'utilisation



30 min

Délai ajustabilité



20 min

Délai jointoiement

24 h



Prêt à l'emploi



| Conditionnements | Code article | Gencod        |
|------------------|--------------|---------------|
| Seau de 25 kg    | 170704       | 3538988200619 |
| Seau de 12 kg    | 170703       | 3538988200626 |
| Seau de 5 kg     | 170705       | 3538988200633 |