

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

Facilite l'adhérence des ragréages et des colles

Liquide coloré pour faciliter son application

Prêt à l'emploi



Destination

- ▶ Primaire d'adhérence pour mortiers colles, enduits de lissage et ragréages de sol.
- ▶ Applicable en sol et mur, intérieur et extérieur.

Consommation

- ▶ De 50 à 200 gr/m² selon la porosité du support.
- ▶ Support fermé : 1 L = 16 m² environ.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

Aspect

- ▶ Liquide vert.

Conditionnements

- ▶ Seau de 5 L
- ▶ Seau de 2,5 L
- ▶ Bidon de 1 L

Supports admis

► Carrelage, dalles plastiques, peinture, supports bois, béton et chape sulfate de calcium.
Sur chape sulfate de calcium, diluer **Primaire d'Adhérence VPI** pur avec 20% d'eau.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Vérifier systématiquement l'adhérence des peintures, carrelages et sols souples à conserver.

Sur support bois, le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion.

Préparation du produit

Bien remuer le seau avant l'emploi afin d'homogénéiser la solution.

Application

Appliquer grassement à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.

Attendre le séchage complet du film avant de poursuivre les travaux.

Sur support bois poreux, appliquer une deuxième couche de produit après séchage complet de la première. Le délai de recouvrement doit être compris entre 30 minutes minimum et 24 heures maximum.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Neuf & rénovationSol + mur
intérieur + extérieur

Quantité nécessaire

Environ
100 gr/m²

Temps de séchage



Prêt à l'emploi



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Seau de 5 L	170716	3538988200336
Seau de 2,5 L	170715	3538988200329
Bidon de 1 L	170714	3538988200312