



# BÉTON

-  **Prêt à gâcher**
-  **Composé de ciment, sable et graviers**

**Réalisation de chapes, dalles, fondations légères, et scellements, en neuf et rénovation**

## Destination

Béton prêt à l'emploi pour la réalisation de chapes, dalles et fondations légères, en neuf et rénovation.

## Composition

Composé de sables, ciment et graviers. Supprime les approvisionnements sur chantier.

## Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com)

## Préparation du produit

Mélanger à la bétonnière avec 3,5 à 4,4 L\* d'eau propre par sac. Le mélange obtenu doit être homogène.

*\* Taux de gâchage élargi car nos produits sont fabriqués dans des usines géographiquement au plus proches de nos clients. Se référer aux indications portées sur le sac pour le dosage précis en eau.*

## Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Humidifier avant application.

## Consommation et conservation

21 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur.  
60 sacs de 35 kg / 1 m<sup>3</sup>.

12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Application

Appliquer sur 3 cm d'épaisseur minimum par passe.  
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



PRÉPARATION



APPLICATION



TEMPÉRATURE



+5°C/+30°C

Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 35 kg	170540	3538988200213