

COLLE CARRELAGE EN PÂTE

Neuf et rénovation

Locaux secs

Prêt à l'emploi



Destination

- ▶ Collage de carrelage jusqu'à 20 x 30 cm en mur intérieur et plan de travail, dans les locaux secs, en neuf et rénovation sans primaire.

Consommation

- ▶ Simple encollage : 2,5 à 3 kg/m²
- ▶ Double encollage : 3,5 à 4,5 kg/m²

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

Conditionnement

- ▶ Seau de 25 kg

Supports admis

► Béton à parement soigné, plaque de plâtre cartonée, enduit plâtre, panneaux bois CTBH/CTBX.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Griffer et dépoussiérer les enduits plâtre à finition glacée.

Une parfaite planéité du support est recommandée.

Préparation du produit

COLLE CARRELAGE EN PÂTE est prêt à l'emploi, ne rien ajouter.

Brasser à fond de seau avant utilisation.

Application

Étaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux.

En cas de double encollage, appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée.

Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).


Vérifier régulièrement le bon transfert de la colle sur l'envers du carreau.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur intérieur



Format carreaux maxi




Durée d'utilisation



30 min

Délai ajustabilité



Délai jointoiment

24 h



Prêt à l'emploi



Conditionnement	Code article	Gencod
Seau de 25 kg	170702	3538988200596