

RAGRÉAGE AUTOLISSANT EXTÉRIEUR

Rattrapage des défauts de planéité

Support neuf extérieur



Destination

- ▶ Rattrapage des défauts de planéité ou des irrégularités en sol extérieur, avant la pose de carrelage ou l'application d'une peinture de décoration.
- ▶ Le ragréage doit obligatoirement être recouvert.

Consommation

- ▶ 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

Supports admis

► Béton*, chape ciment*

*sur Primaire d'adhérence VPI — Consommation 50 à 200 gr/m² - Délai avant ragréage : 30 mn à 24 h

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Décaper soigneusement toutes les taches.

Appliquer systématiquement le primaire d'adhérence VPI sur le support et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 4,5 à 5 L d'eau propre par sac.

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Verser le produit préparé sur le support et le répartir à l'aide d'une lisseuse.

Avant de recouvrir d'une peinture, passer le rouleau débulleur en croisant les passes dans l'enduit encore frais.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol extérieur



Épaisseur d'application

Entre
5 et 15 mm

Durée d'utilisation

25 min



Ouverture à la marche


8 à 24 h



Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170339	3538988200374