



BÉTON



-  **Prêt à gâcher**
-  **Facile à mettre en œuvre**

Réalisation de chapes, dalles, fondations légères, scellements, blocs à bancher, travaux de voirie...

Destination

Béton prêt à l'emploi pour la réalisation de chapes, dalles et fondations légères, en neuf et rénovation.

Composition

Composé de sables, graviers et ciment spécifique.
Supprime les approvisionnements sur chantier.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Préparation du produit

Mélanger à la bétonnière avec 1,9 à 2,4 L d'eau propre par sac.
Le mélange obtenu doit être homogène.

Préparation du support


Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Humidifier avant application.

Consommation et conservation

21 kg/m² et par cm d'épaisseur.
84 sacs de 25 kg pour 1 m³.
12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Application

Appliquer sur 2,5 cm d'épaisseur minimum par passe.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



| Conditionnement | Code article | Gencod |
|-----------------|--------------|---------------|
| Sac de 25 kg | 289519 | 3538985404850 |

*A1-A3 Impact depuis la fabrication des matières premières constitutives du produit jusqu'à la sortie de notre usine.