

# CIMENT BLANC

Confection de mortiers tous travaux

Peut être teinté



## Destination

- ▶ Confection de mortiers de montage pour la réalisation de scellements, barbotines, rebouchage et réparation.

## Consommation

- ▶ 1 volume de ciment pour 2 à 3 volumes de sable.

## Conservation

- ▶ 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnements

- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 2,5 kg

### Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

### Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

### Préparation du produit

Mélanger à sec une truelle de ciment pour 2 à 3 truelles de sable.

Mélanger le ciment et le sable avec

- ▶ 1,6 L d'eau propre par sac de 5 kg
- ▶ 0,8 L d'eau propre par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

### Application

Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur  
intérieur + extérieur



1 volume  
de ciment  
pour  
2 à 3  
de sable

Durée d'utilisation



Préparation



Application



Préparation



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 5 kg	170266	3538988201173
Sac de 2,5 kg	170267	3538988201166

Ed. Novembre 2021

