

CIMENT FONDU®

Travaux spéciaux

Applicable jusqu'à -10°C

Durcissement rapide



Destination

Confection et accélération de mortiers pour travaux spéciaux résistants :

- ▶ aux températures élevées (1250°C selon les granulats utilisés),
- ▶ par temps froid jusqu'à -10°C,
- ▶ en milieu industriel ou agricole soumis à des agressions chimiques, $\text{pH} \geq 4$

Consommation

- ▶ 1 volume de ciment pour 2 à 3 volumes de sable.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

- ▶ Sac de 5 kg

Supports admis

- ▶ Tous supports à base de ciment.
- ▶ Les supports à base de plâtre sont exclus.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre -10°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
L'humidifier à saturation.

Préparation du produit

Mélanger à sec 1 truelle de ciment pour 2 à 3 truelles de sable.

Mélanger le ciment et le sable avec 2 L à 4 L d'eau propre par sac de 5 kg jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Protéger l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.

Protéger du gel pendant au minimum 6 heures.

Sol + mur
intérieur + extérieur



1 volume
de ciment
pour
2 à 3
de sable

Durée d'utilisation



Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 5 kg	170268	3538988201210