

CIMENT GRIS

Confection de mortiers tous travaux



Destination

- ▶ Confection de mortiers de montage pour la réalisation de scellements, barbotines, rebouchage et réparation.

Consommation

- ▶ 1 volume de ciment pour 2 à 3 volumes de sable.

Conservation

- ▶ 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 2,5 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Préparation du produit

Mélanger à sec une truelle de ciment pour 2 à 3 truelles de sable.

Mélanger le ciment et le sable avec

- ▶ 3,2 L d'eau propre par sac de 10 kg
- ▶ 1,6 L d'eau propre par sac de 5 kg
- ▶ 0,8 L d'eau propre par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 10 kg	170269	3538988201159
Sac de 5 kg	170270	3538988201142
Sac de 2,5 kg	170271	3538988201135