

CIMENT PROMPT VICAT

Liant multi fonctions pour confection de mortiers

Scellement, réparation, rebouchage

Étanchéité et colmatage



Destination

- ▶ Liant multi fonctions ultra rapide pour la confection de mortiers de scellement, réparation, décoration et restauration de façade.
- ▶ Colmatage et travaux immergés.

Consommation

- ▶ 2 volumes de ciment pour 2 volumes de sable.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 2,5 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger à sec 2 truelles de ciment pour 2 truelles de sable.

Mélanger le ciment et le sable avec

▶ 3,2 L à 4,8 L d'eau propre par sac de 10 kg

▶ 1,6 L à 2,4 L d'eau propre par sac de 5 kg

▶ 0,8 L à 1,2 L d'eau propre par sac de 2,5 kg

soit 0,3 à 0,5 L d'eau pour 2 truelles de ciment.

Le mélange obtenu doit être homogène. Ne jamais rebattre après le début de prise.

Utiliser le retardateur de prise TEMPO pour allonger le temps de prise à 15 minutes.

(1 bouchon de TEMPO pour un sac de 1 kg de ciment).

Application

Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 10 kg	170272	3538988201203
Sac de 5 kg	170273	3538988201197
Sac de 2,5 kg	170274	3538988201180