

# MORTIER PRISE RAPIDE

Scellement et rebouchage

Petites réparations



## Destination

► Réalisation de travaux nécessitant une remise en service rapide : scellements, rebouchages, réparations...

## Consommation

- 19 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur.
- 1,9 kg/L de volume à combler.

## Conservation

► 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Sac de 10 kg
- Sac de 5 kg
- Sac de 2,5 kg

### Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

### Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Le repiquer si nécessaire.

Humidifier avant application.

### Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- ▶ 4 L d'eau propre par sac de 25 kg
- ▶ 1,6 L d'eau propre par sac de 10 kg
- ▶ 0,8 L d'eau propre par sac de 5 kg
- ▶ 0,4 L d'eau propre par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Ne jamais rebattre après le début de prise.

### Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur  
intérieur + extérieur



Durée d'utilisation



15 min

Prise rapide



15 min

Préparation



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170539	3538988200183
Sac de 10 kg	170316	3538988201067
Sac de 5 kg	170317	3538988201050
Sac de 2,5 kg	170318	3538988201043