

RAGRÉAGE MURAL AVANT FINITION

Rattrapage de support irrégulier

Finition peinture ou crépi décoratif

Applicable sur béton ou enduit base ciment



Destination

► Ragréage de surface, rattrapage d'aplomb ou surfacage de mur intérieur et extérieur.

Consommation

► 2 kg/m² et par mm d'épaisseur.

Conservation

► 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

► Sac de 25 kg

Supports admis

- ▶ Béton banché
- ▶ Béton
- ▶ Enduit base ciment

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 4 à 4,5 L d'eau par sac.

Le mélange doit être homogène.

Laisser reposer 5 minutes avant application.

Application

Appliquer à la truelle ou à la lisseuse, sur 3 à 15 mm d'épaisseur.

Lisser la surface avec une taloche éponge avant durcissement.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur
intérieur + extérieur

Épaisseur d'application



De 3 à 15 mm

Durée d'utilisation



Délai avant finition

8 jours



Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170346	3538988200800