

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE

Rattrapage des défauts de planéité avant mise en peinture

Fonction rebouchage et lissage

Aspect fini très lisse



Destination

- ▶ Rebouchage et dégrossissage.
- ▶ Ragraage de murs et plafonds intérieurs présentant des défauts de planéité.
- ▶ Lissage en une seule passe pour finition soignée avant mise en peinture.

Consommation

- ▶ En rebouchage :
1 kg de poudre permet de reboucher 1 L de cavités
- ▶ En lissage :
Environ 1 kg/m² et par mm d'épaisseur

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnements

- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 2,5 kg

Revêtements

Tout type de peinture, revêtement mural.

Supports admis

Applicable sur béton, enduits plâtre ou ciment et ancienne peinture.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.

Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir les fissures.

Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et les taches de rouille seront traitées.

Préparation du produit

Verser ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE dans :

- ▶ 4 L d'eau par sac de 10 kg
- ▶ 2 L d'eau par sac de 5 kg
- ▶ 1 L d'eau par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application

En rebouchage : garnir les cavités jusqu'à refoulement puis rasler à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.

En lissage : appliquer à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.

Attendre que le produit soit sec à coeur avant d'appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur intérieur et plafond



2 en 1
Joint et
finition

Durée d'utilisation



2h

Décalage avant finition

24h

Préparation



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 10 kg	273593	3538985404249
Sac de 5 kg	273592	3538985404232
Sac de 2,5 kg	273535	3538985404225