

# PLÂTRE À MODELER BLANC

Décoration et moulage

Dureté de surface

Facile à travailler - Aspect fini et lisse



## Destination

- ▶ Réfection durable de rosaces, moulures et corniches.
- ▶ Production d'éléments décoratifs.
- ▶ Moulage et prise d'empreinte.
- ▶ Production de moules de coulage en céramique, modelage.
- ▶ Petits travaux en murs et plafonds intérieurs.

## Consommation

- ▶ 1,5 kg/L de volume à combler.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

## Conditionnement

- ▶ Sac de 5 kg

### Revêtements

Enduit de lissage, tout type de peinture, revêtement mural.

### Supports admis

Béton, enduits plâtre ou ciment.

### Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

### Préparation du support

Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.

### Préparation du produit

Verser PLATRE A MODELER dans :

► 3,5 à 4 litres d'eau par sac de 5 kg

Laisser l'eau mouiller la poudre pendant 2 minutes avant de mélanger.

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 15 à 20 min.

### Application

En rebouchage, garnir les cavités jusqu'à refoulement puis araser à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule. Sinon appliquer uniformément à l'aide d'un couteau à enduire.

Attendre que le produit soit sec à coeur avant d'appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur intérieur et plafond



Durée d'utilisation

de  
15 à 20 min

Préparation



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 5 kg	170110	3538985403921