

# BÉTON FIN

Scellement d'éléments au sol

Petits coffrages



## Destination

- ▶ Scellement d'éléments au sol.
- ▶ Petits coffrages.
- ▶ Rebouchage de cavités.
- ▶ Applicable sur supports base ciment.

## Consommation

- ▶ 2,5 kg par litre de cavité à remplir.
- ▶ 25 kg/m<sup>2</sup> et cm d'épaisseur.

## Conservation

- ▶ 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnements

- ▶ Sac de 15 kg
- ▶ Sac de 5 kg

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Les supports de pose doivent être à base de ciment (ne jamais appliquer sur un support à base de plâtre).

Repiquer le support si nécessaire. En fondation, compactez soigneusement le fond.

S'assurer de la solidité, de l'étanchéité et de la rigidité du coffrage.

Humidifier le support.

**Préparation du produit**

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

▶ 1,5 L d'eau propre par sac de 15 kg

▶ 0,5 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.

**Application**

Appliquer le béton à la truelle sur une épaisseur de 2,5 cm par passe minimum.

N'appliquez pas le mélange s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Par temps froid afin de réduire le délai d'attente avant décoffrage, introduisez un antigel dans la gâchée de béton fin en le mélangeant à l'eau de gâchage.

Protégez l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur  
intérieur + extérieur

Durée d'utilisation



Préparation



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 15 kg	170262	3538988201524
Sac de 5 kg	170263	3538988201531

Ed. Novembre 2021

